

# Bench

# M8 - 2p electrificable con pantalla divisora






- Cubiertas en MDF 25mm Laminado alta presión, con tras cara balance, cantos en PVC 2mm.
- Estructura metálica en perfil 50/50 en 2 mm de espesor, con vigas perfil 50/30 en 1,5mm y escuadras plegadas en acero de 1,9mm, para cubierta suspendida.
- Bandeja metálica bajo cubierta en acero laminado de 1mm, con 1 modulo porta enchufes con 6 troqueles (3 por usuario).
- Acabado con pintura electro estática y horneadas a 220°, con excelente terminación y durabilidad.
- Patines regulables embutidos en plástico inyectado y regulación con perno y tuerca metálica.
- Tapa Pasa cable metálica importada, con sistema de cierre suave
- No considera subida de cables.
- Pantalla de cristal templado de 6mm, transparente o empavonada.
- Esquinas redondeadas, cantos pulidos brillantes.
- Soportes de pantalla metalicos.
- Altura de cubierta: 750mm.
- Importante:
- Posición de electrificación superior centrada, para posiciones diferentes debe consultarse factibilidad.
- Retranqueo de costados se debe solicitar al momento de realizar compra, retranqueos posteriores con cobro adicional.
- Terminaciones, según carta de colores Liberona.
- Consulte por terminaciones y acabados especiales..



# FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



#### Bench M8 - 2 personas electrificable

LARGO		ANCHO		ALTO		CÓDIGO	KG	M2
1200	х	1200	Х	750	mm.	100758	51,9	1,44
1200	х	1400	Х	750	mm.	100759	58,3	1,68
1200	х	1500	Х	750	mm.	100760	61,4	1,80
1200	х	1600	Х	750	mm.	100761	69,7	1,92

# Pantallas divisoras (KG y M3 Unitario)

LARGO		ALTO		ESP.		CÓDIGO	KG	M3
1200	Х	300	Х	6	mm.	100415	6,1	0,002
1200	Х	350	Х	6	mm.	100778	7,1	0,003
1200	Х	400	Х	6	mm.	100416	8,1	0,003

LARGO		ANCHO		ALTO		CÓDIGO	KG	M2
1400	х	1200	х	750	mm.	100762	57,0	1,68
1400	х	1400	Х	750	mm.	100763	64,0	1,96
1400	х	1500	Х	750	mm.	100764	67,5	2,10
1400	x	1600	x	750	mm.	100765	76.9	2.24

ı	ARGO		<b>ALTO</b>		ESP.		CÓDIGO	KG
	1400	Х	300	х	6	mm.	100417	7,1
Γ	1400	Х	350	х	6	mm.	100779	8,3
	1400	Х	400	х	6	mm.	100418	9,5

LARGO		ANCHO		ALTO		CÓDIGO	KG	M2
1500	х	1200	х	750	mm.	100766	59,5	1,80
1500	Х	1400	Х	750	mm.	100767	66,9	2,10
1500	Х	1500	Х	750	mm.	100768	70,5	2,25
1500	Х	1600	Х	750	mm.	100769	80,5	2,40

LARGO		ALTO		ESP.		CÓDIGO	KG	M3
1500	Х	300	х	6	mm.	100419	7,6	0,003
1500	Х	350	х	6	mm.	100780	8,9	0,003
1500	Х	400	Х	6	mm.	100420	10,1	0,004

LARGO		ANCHO		ALTO		CÓDIGO	KG	M2
1600	Х	1200	х	750	mm.	100770	62,1	1,92
1600	Х	1400	х	750	mm.	100771	69,8	2,24
1600	Х	1500	Х	750	mm.	100772	73,5	2,40
1600	х	1600	Х	750	mm.	100773	84,0	2,56

LARGO		ALTO		ESP.		CODIGO	KG	M3
1600	х	300	Х	6	mm.	100421	8,1	0,003
1600	х	350	х	6	mm.	100781	9,5	0,003
1600	х	400	Х	6	mm.	100422	10,8	0,004

LARGO		<b>ANCHO</b>		ALTO		CÓDIGO	KG	M2
1800	Х	1200	Х	750	mm.	100774	67,2	2,16
1800	Х	1400	Х	750	mm.	100775	75,5	2,52
1800	Х	1500	Х	750	mm.	100776	79,5	2,70
1800	Х	1600	Х	750	mm.	100777	91,2	2,88

LARGO		ALTO		ESP.		CÓDIGO	KG	M3
1800	Х	300	Х	6	mm.	100423	9,1	0,003
1800	х	350	Х	6	mm.	100782	10,6	0,004
1800	х	400	х	6	mm.	100424	12,2	0,004

M3 0,003 0,003 0,003



# FICHA TECNICA

#### Estructura sólida y adaptable

El sistema de vigas se ajusta según el largo de la cubierta para garantizar estabilidad y durabilidad.

Hasta 1500 mm, combina vigas y escuadras de acero plegado de 1,9 mm, reforzando el MDF y evitando su flexión. Sobre 1500 mm, utiliza 4 vigas continuas, reemplazando las escuadras y entregando una superficie firme y resistente al uso diario.

Cuenta con bandeja suspendida bajo cubierta para la electrificación del puesto de trabajo, con tres troqueles electrificables por usuario y una bandeja adicional para la llegada de cables desde el muro, manteniendo una gestión ordenada de los conductos eléctricos.

Sobre la cubierta, incorpora un pasa cables metálico con sistema de cierre suave, que permite un acceso cómodo y seguro a las conexiones.

El conjunto se completa con una pantalla divisoria de cristal templado de 6 mm, disponible en alturas de 300, 350 y 400 mm. Su largo es levemente tragado en la cubierta, con cantos redondeados para mayor seguridad y confort del usuario.

La estructura descansa sobre **patines regulables**, que permiten nivelar el mueble y asegurar una posición estable en todo tipo de superficies.





La tabla de acabados no refleja con precisión los colores reales debido a las diferencias en las pantallas; solicite un muestrario fisico al concretar su

# **ACABADOS**

### **COLOR CUBIERTA**



DAWN



**FONDLE** MAPLE





NATURAL MAPLE



WHITE WOOD



**BLANCO** 

#### **COLOR ESTRUCTURA**

